

Ukura
2,6-7,0 kW



IERĪCES FUNKCIJAS



SKY® līdzstrāvas motori



Digitāls līdzstrāvas inverters SKY®



Automātiska atšīfšana IAIR



Super jonizators IAIR



Cold Nano IAIR filtrs



Antibakteriālais HEPA IAIR filtrs



Elektrostatiskais nogulsētājs HD IAIR filtrs



Īpaši klusais režīms eMOTO®



Gaisa plūsma 4D eMOTO



Turbo eMOTO režīms



Gaisa plūsmas vadības sistēma eMOTO



Plašs gaisa plūsmas lenkis eMOTO



SMART WiFi funkcija



Vadu kontrolera viedais savienotājs 2)



Slēpts temperatūras displejs SMART



ON/OFF SMART displejs panelī



SMART Follow režīms



Tālvadības pults



Ar vadu pieslēgts kontrolieris1)



SMART 8°C apsildes funkcija



Žalūzijas iestatījumu atmiņa



Aukstumaģenta noplūdes brīdinājums



Avārijas palaišanas funkcija



1 W gaidīšanas režīms



Automātiskā palaišana



Rības ar pretkorozijas zelta pārklājumu



Klusais režīms



Taimeris



Dzesēšana līdz -15 °C



Apsilde līdz -20 °C



Dīpuveģļa kondensāta izvadīšana



Pašdiagnostikas funkcija



Miega režīma funkcija

1. Papildu vadu kontrolieris 2. Jāizmanto papildu SAVA vadu kontrolieris

TEHNISKIE PARAMETRI

Modelis			Ukura 2,6 kW	Ukura 3,5 kW	Ukura 5,3 kW	Ukura 7,0 kW		
Jauda	Dzesēšana	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (820-3400)	3517 (1114-4117)	5275 (1817-5832)	7034 (2081-7913)	
Patērējamā jauda		Nom. (Min. - Maks.)	W	732 (100-1240)	1213 (130-1580)	1550 (190-2050)	2600 (320-3150)	
Patērējamā strāva		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,2 (0,4-5,4)	5,3 (0,6-6,9)	6,7 (0,8-8,9)	11,3 (1,4-13,7)	
Jauda	Apsilde	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3370)	3810 (1084-4220)	5568 (1560-6198)	7327 (1612-8371)	
Patērējamā jauda		Nom. (Min. - Maks.)	W	733 (120-1200)	1088 (100-1680)	1570 (220-2410)	2400 (300-2750)	
Patērējamā strāva		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,2 (0,5-5,2)	4,7 (0,4-7,3)	6,8 (1,0-8,7)	10,4 (1,3-12,0)	
Projektētā slodze dzesēšanas režīmā			kW	2,8	3,6	5,2	7,0	
SEER			W/W	6,3	6,1	7,4	6,1	
Energoefektivitātes klase - dzesēšana				A++	A++	A++	A++	
Dzesēšanas gada elektroenerģijas patēriņš - vidēji sezonā			kWh/gada	155	221	247	405	
Projektētā slodze apkures režīmā (Tbiv -7°C)			kW	2,6	2,7	4,1	4,8	
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	
Energoefektivitātes klase - apsilde				A+	A+	A+	A+	
Apsildes gada elektroenerģijas patēriņš - vidēji sezonā			kWh/gada	910	945	1435	1680	
Mitruma samazināšana			l/h	1	1,2	1,8	2,4	
Maksimālā patērējamā jauda			W	2150	2150	2950	3500	
Maksimālā patērējamā strāva			A	9,3	9,3	13,5	15,2	
Telpas modulis			U26Xi	U35Xi	U50Xi	U70Xi		
Ventilatora apgriezieni	(augsti/vidēji/zemi/klusī)	apgr./min	1030 / 900 / 750 / 590	1150 / 950 / 750 / 590	1130 / 900 / 800 / 640	1130 / 900 / 800 / 660		
Gaisa plūsma	(augsti/vidēji/zemi/klusī)	m³/h	510 / 460 / 350 / 280	590 / 500 / 360 / 300	840 / 680 / 540 / 400	984 / 810 / 673 / 540		
Skanas spiediena līmenis standarta nominālajos apstākļos	(augsti/vidēji/zemi/klusī)	dB(A)	39 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	45 / 41 / 36 / 28		
Skanas jaudas līmenis standarta nominālajos apstākļos		dB(A)	54	55	56	59		
Jauda		W	20	20	34	62		
Patērējamā strāva		A	0,1	0,1	0,1	0,3		
Neto izmēri	P × D × A	mm	805 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327		
Bruto izmēri	P × D × A	mm	870 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1120 × 405 × 315		
Neto svars / bruto svars		kg	7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8		
Kondensāta drenāžas caurule		mm	16	16	16	16		
Ārējais modulis			U26Xo	U35Xo	U50Xo	U70Xo		
Ventilatora apgriezieni	(augsti/vidēji/klusī)	apgr./min	760 / 620 / 450	760 / 620 / 450	740 / 650 / 480	830 / 700 / 550		
Maks. gaisa plūsma		m³/h	1750	1800	2100	3500		
Skanas spiediena līmenis standarta nominālajos apstākļos		dB(A)	55	56	56	59		
Skanas jaudas līmenis standarta nominālajos apstākļos		dB(A)	62	63	63	67		
Neto izmēri	P × D × A	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673		
Bruto izmēri	P × D × A	mm	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740		
Neto svars / bruto svars		kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9		
Aukstumaģents	Tips		R32	R32	R32	R32		
	GWP		675	675	675	675		
	Daudzums (līdz 5mb)	kg	0,55	0,55	1,08	1,42		
	Daudzums (vairāk 5mb)	TCO _{eq}	0,37	0,37	0,73	0,96		
Cauruļu pieslēgumi	Skystis / Dujos	mm(collas)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksimālais uzstādīšanas augstums		m	25	25	30	50		
Maksimālā līmeņu starpība		m	10	10	20	25		
Kompresora tips			Līdzstrāvas rotācija	Līdzstrāvas rotācija	Līdzstrāvas rotācija	Līdzstrāvas rotācija		
Elektrobarošana		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f		
Virstrāvas aizsardzība		A	C10	C10	C16	C16		
Barošanas vadi, ārējais modulis		dzīslas × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5		
Vadības kabeli: telpas - ārpus telpām		dzīslas × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	5 × 2,5		
Montāžas punktu attālums		(P × D)	(mm)	452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348	
Iekštelpu temperatūras darba diapazons (dzesēšana / apsilde)		°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30		
Āra temperatūras darba diapazons (dzesēšana / apsilde)		°C	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30		
Saderība ar sistēmām								
1:1 SINGLE			●	●	●	●		
1:2 DUAL								
1:X MULTI								